


DESCRIPTION

- 80% spare parts are produced in our factory. We can control the quality and the cost originally.
- The electric motor is totally in cooper motor, which has good electrical conductivity and insulativity.
- The protection grade is IP40
- Reduction box gear designed in high accuracy has lowered operating noise greatly.
- Spare parts in ABS plastic is anti-oil, anhti-corrosion and safety.

- Working grade: S3-25%-10min
- Aircraft anti-rotation Wire rope
- Every hoist has passed overall test
- More than 10000 pcs daily output 1 for prompt delivery
- With upper limit position
- Heat treated and forged hook with safety latch
- Remote control and hoist frame are optional
- Approved by TUV CE standard



TECHNICAL PARAMETERS

ĐẶC ĐIỂM:

- Tải trọng đạt 50-95% tải trọng định mức, tùy vào chiều cao sử dụng
- Tốc độ nâng hạ nhanh.
- Có thể nâng hạ theo phương thẳng đứng hoặc kéo theo phương ngang.
- Lắp đặt linh hoạt, vừa có thể treo vừa có thể đặt đứng trên khung dầm.
- Động cơ điện dây đồng 100%.
- Phanh điện tử tự kích hoạt khi mất điện, đảm bảo an toàn cao.

LƯU Ý:

- Tra mở cho hộp số trước khi sử dụng.
- Kiểm tra và thay mỡ định kỳ 1-2 tháng 1 lần.

Hãng sản xuất (brand)	Model	Hình thức sử dụng (Method of Use)	Tải trọng thiết kế (Rated capacity)	Chiều cao (Lifting height)	Tốc độ nâng hạ (Lifting speed)	Nguồn điện (Rated volt)	Công suất (Input power)	Đường kính cáp (Cable diameter)	Công nghệ (Technology)
FUJIFA	CD-K1 1000/2000, 30M	Cáp đơn / Single cable (30m)	1000 Kg	1m-30m	8-16 M/MIN	220V	5,0KW	10MM	Japan
		Cáp đôi / Double cable (15m)	2000 Kg	1m-15 m					
FUJIFA	CD-K1 1000/2000, 100M	Cáp đơn / Single cable (100m)	1000 Kg	1m-100m					
		Cáp đôi / Double cable (50m)	2000 Kg	1m-50 m					